

BADGY100

CARATTERISTICHE TECNICHE

badgy

A LASTING IMPRESSION



CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa solo fronte
- Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico per la stampa in monocromia
- Risoluzione di stampa: 260 x 300 dpi
- 2 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM)
- Superficie di stampa: margine di 1,35 mm

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colori (YMCKO): 45 s/carta - 80 carte/ora
- Nero: 16 s/carta - 225 carte/ora

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 2.0 (compatibile USB 1.1 e 3.0)

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
- RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione:
100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,7 A
- Stampante: 24 Volt CC, 2,71 A

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Capacità del caricatore: da 25 carte (0,76 mm) a 40 carte (0,50 mm)
- Capacità del raccogliore: da 25 carte (0,76 mm) a 40 carte (0,50 mm)
- Spessore delle carte: da 0,50 a 0,76 mm, regolazione automatica della leva
- Tipi di carte: carte PVC
- Formato delle carte: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- Incluso nella soluzione: confezione da 50 carte in PVC 0,76 mm

NASTRI DI STAMPA

- Incluso nella soluzione:
YMCKO: 50 stampe/nastro
- Disponibile su richiesta:
 - YMCKO: 100 stampe/nastro
 - Nastro monocromo nero:
500 stampe/nastro
(salvanastro integrato)
- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole

SISTEMI OPERATIVI

- Windows® 7 o più
- Mac OS X 10.12 o più

AMBIENTE DI UTILIZZO

- Temperatura operativa min/max:
15/30 °C (59/86 °F)
- Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione min/max:
-5/+70 °C (23/158 °F)
- Umidità di conservazione:
dal 20% al 70% senza condensa
- Ventilazione operativa: aria aperta

SOFTWARE

- Fornito con: Evolis Badge Studio® (versione standard)
- Compatibile con Windows® e Mac

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante BADGY100
- Nastro a colori (YMCKO) 50 stampe
- 50 carte vergini in PVC da 0,76 mm (30 mil)
- 1 carta di pulizia
- Dongle di installazione con driver della stampante, modelli di carte, software Evolis Badge Studio® (versione standard)
- Unità e cavo di alimentazione
- Cavo USB

DIMENSIONI E PESO

- Soluzione completa imballata:
 - Dimensioni (H x l x P):
315 x 385 x 285 mm
 - Peso: 3,95 kg
- Stampante:
 - Dimensioni (H x l x P):
148 x 200 x 276 mm
 - Peso: 1,665 kg

CONDIZIONI DI GARANZIA¹

- 2 anni (stampante e testina di stampa)
- Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale

¹ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri di stampa Badgy. Le spese di spedizione del prodotto restano però a carico del cliente.